



SCIERIAE ARCHIMBUUD



Lo stabilimento produttivo di Labouheyre



Il prodotto finito

Dati Tecnici / Informations Technique

Proprietà / Propriété	Metodo di analisi- / Méthode d'analyse	Unità / Unité	EnPlus / DinPlus	Pellet Land Premium
Certificazione / Certification				EN plus A1 FR002
Additivi / Additif	/	%	≤ 2,0	/
Diametro / Diamètre	EN 16127	mm	6 ± 1	6 ± 1
Lunghezza / Longueur	EN 16127	mm	3,15 ≤ L ≤ 40	3,15 ≤ L ≤ 40
Durabilità / Durabilité	EN 15210-1	%	≥ 97,5	≥ 98,5
Umidità / Humidité	EN 14774-1/2	%	≤ 10	≤ 7
PCI	EN 14918	kWh/kg	≥ 4,6	≥ 5
Pot. calorico (d.b) / Pouvoir Calorifique (d.b)	/	kWh/kg	/	≥ 5,3
Polveri fini / Taux de fines	EN 15210-1 < 3,15 mm	%	≤ 1	≤ 0,3
Ceneri / Cendres	EN 14775 550°	%	≤ 0,7	≤ 0,3

Essenze impiegate / Essences utilisées



Abete bianco / Epicea
 Abete rosso / Epicea
 Douglasia / Douglas
 Larice / Mélèze
 Pino marittimo / Pin maritime

Imballaggi e trasporto / Emballage et transport

	Sacco / Sac 15 kg	
Peso sacco / Pois sac	15 kg	
Misure bancale /mesures palettes	80x120cm	
N. sacconi/bancale N. sacs /palette	65	
Poid Unitaire/ Peso Unitario	0,975 t	
N. bancali/carico N. palettes /camion	25	
Peso carico / Pois camion	24,375 t	